Déclaration de Performance

TT23-CPR-2020

Produit:

Produit/Application: Appareil de chauffage à combustible solide, sans raccordement d'eau chaude

Art: TT23RG
TT23RGW
TT23RG A-Flame

Carburant: Bois
Numéro de Production: Voir la plaquette au dos du poêle

Fabricant: TermaTech A/S
Gunnar Clausens Vej 36
8260 Viby J
Danemark

E-mail: info@termatech.com
Web: www.termatech.com
Tél.: +45 8742 0035

Certification et normes:

AVCP Système: Système 3
Normes européennes: CE/DS/DIN/EN 13240:2001 + A2 :2004/AC2007

Certificat: L'institut des Technologies (Teknologisk Institut), organisme notifié no. 1235, a mené les dispositions du type de produit et contrôlé les services décrits sur la base de l'examen de type. Le rapport d'essai est no. TI 300-ELAB-2517-EN + TI 300-ELAB-2575-EN-sik

Performance déclaré:

Caractéristiques de Base	Performance	Spécification technique harmonisée
Réaction en cas d'incendie	AI	CE/DS/DIN/EN 13240:2001+ A2 :2004/AC2007
Distance à un matériau inflammable	Jusqu'au mur arrière: min. 125 / 75 mm Jusqu'au mur latérale: min. 475 mm Distance en angle 45°: min. 350 mm *TT23RGW : doit être monté sur un mur ininflammable. Autres distances ; voir la notice d'installation	
Les émissions provenant de la combustion	CO = 0,067% NOx = 108 mg/Nm³ OGC = 47 mgC/Nm³ PM = 7 mg/Nm³	
Sécurité électrique	NPD (Aucune valeur déterminée)	
Pression de fonctionnement maximale	NPD (Aucune valeur déterminée)	
Risque de chute de combustible en feu	Conforme	
Température de surface	Conforme	
Facilité de nettoyage	Conforme	
Résistance mécanique	Conforme	
Émissions de substances dangereuses	Conforme	
Température des fumées Nominal	247° Celsius	
Température des fumées mesurée à la buse	296° Celsius	
Puissance	5,6 KW	
Rendement	81 %	
Rendement saisonnier ηS = (η – 10)	71%	

Le soussigné est responsable de la fabrication et de la conformité à la performance déclarée.

Viby 02.09.2020 Søren Toft_____

CE